




silasoft® direct




Masa do wycisków na bazie silikonu C, płynna konsystencja, normalne utwardzenie, 10:1



1 min 15 s	3 min
1 min 15 s	3 min
4 min 15 s	3 min

silasoft® direct




Material de imprimare de precizie, pe bază de silicon C, consistență fluidă, întărire normală, 10:1



1 min 15 sek.	3 min.
1 min 15 sek.	3 min.
4 min 15 sek.	3 min.

silasoft® direct




Prečizny odtlačkový materiál na báze C-silikonu s nízkoviskóznou konzistenciou, normálne tuhnutie, 10:1



1 minúta 15 sekúnd	3 minúty
1 minúta 15 sekúnd	3 minúty
4 minúty 15 sekúnd	3 minúty

silasoft® direct




Otviskavá hmota k precízní registraci skusu na bázi C-silikonu, snadno zatekávká konzistence, se standardním tuhnutím, 10:1



1 min 15 sek.	3 min.
1 min 15 sek.	3 min.
4 min 15 sek.	3 min.

silasoft® direct




Präzisionsabformmaterial auf C-Silikonbasis, leichtfließende Konsistenz, normalbindend, 10:1



1 Min. 15 Sek.	3 Min.
1 Min. 15 Sek.	3 Min.
4 Min. 15 Sek.	3 Min.

silasoft® direct




Masa do wycisków na bazie silikonu C, płynna konsystencja, normalne utwardzenie, 10:1



1 min 15 s	3 min
1 min 15 s	3 min
4 min 15 s	3 min

silasoft® direct




Material de moldagem de precisão a base de silicon C, consistență de facil fluid, cimentação normal, 10:1



1 min 15 seg.	3 min.
1 min 15 seg.	3 min.
4 min 15 seg.	3 min.

silasoft® direct




Precizionsavtryksmateriel på C-silikonbas, lättflytande konsistens, normal härdning, 10:1



1 min. 15 sek.	3 min.
1 min. 15 sek.	3 min.
4 min. 15 sek.	3 min.

silasoft® direct




Material s precízním odtiskom na C-silikonových oviskách, ľahko pretvákná konzistencia, normálne stvrdzovanie, 10:1



1 min 15 sek.	3 min.
1 min 15 sek.	3 min.
4 min 15 sek.	3 min.

silasoft® direct




C-silikonková precízní lenomatka, könnyű folyó konzisztencia, normál kötődés, 10:1



1 perc 15 mp.	3 perc.
1 perc 15 mp.	3 perc.
4 perc 15 mp.	3 perc.

silasoft® direct



Precision impression material, C-silicone base, light bodied consistency - normal setting, 10:1



1 Min. 15 Sec.	3 Min.
1 Min. 15 Sec.	3 Min.
4 Min. 15 Sec.	3 Min.

silasoft® direct

Masa do wycisków na bazie silikonu C, płynna konsystencja, normalne utwardzenie, 10:1



1 min 15 s	3 min
1 min 15 s	3 min
4 min 15 s	3 min

DE	Gebruchsanweisung	NO	Bruksanvisning
EN	Instructions For Use	PL	Instrukcja stosowania
FR	Mode d'emploi	PT	Manual de instruções
IT	Modo di impiego	RO	Instrucțiunile de utilizare
ES	Instruções de uso	SV	Bruksanvisning
DA	Brugsanvisning	SK	Návod na použitie
EL	Οδηγίες χρήσης	SL	Návod za uporabo
HR	Upute za uporabu	CS	Návod k použití
LV	Lietasans instrukcija	HU	Háztartási útmutató
LT	Naudojimo instrukcija	RU	Инструкция по применению
NL	Gebruiksaanwijzing	TR	Kullanım kılavuzu



silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial

silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial

silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial

silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial

silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial

silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial

silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial

silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial

silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial

silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial

silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial